

**防音型高圧洗浄機〈エンジンタイプ〉**

High-Pressure Washer

**HPW 1513 EsII**



ワンタッチカプラ



抜け防止ロックピン付でホースの抜けを防止します。

ラクラクメンテ




サイドカバーが全開できるのでメンテナンスがしやすく便利です。

**ハイパワーなのに防音設計!  
高い作業性と耐久性で活躍します。**

- 高圧ホースの延長もワンタッチカプラで簡単に行えます。
- 圧力調節にはエンジンの始動がスムーズなアンローダバルブを使用。  
ポンプ各部の摩擦も防げます。
- ポンプ内のエア抜きを自動で行い、圧力がスムーズに立ち上がります。
- 長時間の運転が可能な大型燃料タンク搭載。



■標準付属品



● 洗浄ノズル  
洗浄ノズルの先端を回転させるだけで、直噴・拡散がワンタッチで切り替え可能。(穴径1.07mm)



■仕様

型式		HPW1513ESII
原動機	型式	EX21
	連続定格出力	3.7kW [5.0PS] / 3600min <sup>-1</sup> (最大6.9SP)
	燃料タンク容量	14ℓ
	燃料	無鉛ガソリン
	排気量	211cc
	始動方式	リコイル
	エンジンオイル容量	600ml
	推奨エンジンオイル	SAE10W-30
	推奨エンジンオイル等級	API分類SE級以上
	点火プラグ	E6RC (NGK製BR6HSと互換性有り)
ポンプ	型式	3WZ-1509A (3400min <sup>-1</sup> )
	プランジャー数	3連
	初期エア抜き	自動エア抜き弁
	最大吐水圧力	15MPa
	最大吐水量	13.0ℓ/min
	ポンプオイル容量	500ml
	連続運転時間	7H (定格運転)
吸い込み揚程		1.5m
吸水方式		自吸式
本体寸法 (L×W×H)		590×480×584mm
本体質量		50kg

●仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。●掲載写真は販売商品と異なる場合があります。●本商品を使用される際の注意事項詳細は、取扱説明書をご覧ください。